

ALIUMINĖS VALTYS

ELEKTROS ĮRANGOS KATALOGAS

Elektros ir jungimo įranga valtims

Skirstymo šynos, akumuliatorių jungikliai, saugikliai, relės, jūriniai jungikliai ir skydeliai, USB įkrovikliai, jungtys ir kt.

- Skirstymo šynos (Bus Bar)
- Jūrinių jungiklių skydeliai
- Akumuliatoriaus jungikliai
- Elektroninė relių sistema
- Saugiklių blokai
- Montavimo skydelių priedai
- Automobilinių saugiklių laikikliai
- USB įkrovikliai
- Relių dėžutės
- Skaitmeniniai voltmetrai
- Grandinės pertraukikliai
- Maitinimo lizdai
- Jūriniai jungikliai
- Anderson / Deutsch jungtys
- Namelio (RV) spynos

Interneto svetainė: www.aliuminesvaltys.lt

Valtys: +370 620 66666 **Gamyba:** +370 615 15337

El. paštas: kimple.baltic@gmail.com

Adresas: Sniegenų g. 26, Kaunas, LT-46383

Darbo laikas: I-V 9:00-18:00, VI 10:00-14:00 (atsakome į skambučius ir po darbo valandų)

SKIRSTYMO ŠYNOS (BUS BAR)



BB1-1

- 80A DC / 48V DC
- M6 (1/4")
- M8 (5/16") / M10 (3/8")
- 43×46×32,7mm (l×P×A)



BB1-1A

- 80A DC / 48V DC
- 300V AC / 48V DC
- M8 (5/16") / M10 (3/8")
- 53×25,5×41,5mm (l×P×A)



BB2-1

- 80A DC / 48V DC
- 2×M6 (1/4")
- M8 (5/16") / M10 (3/8")
- 43×46×32,7mm (l×P×A)



BB180-T1M8/M10S8-B

- 120A AC / 180A DC
- 300V AC / 48V DC
- 1×M8 (5/16") / 1×M10 (3/8") + 8×M4 (#8)
- 85×46×43mm (l×P×A)



BB100-T2M6S5-C

- 120A AC / 150A DC
- 300V AC / 48V DC
- 2×M6 (1/4") + 5×M4 (#8)
- 106×23×28,5mm (l×P×A)



BB100-T5M6-C

- 120A AC / 150A DC
- 300V AC / 48V DC
- 5×M6 (1/4")
- 106×23×28,5mm (l×P×A)



BB150-T1M6S12-C

- 120A AC / 150A DC
- 300V AC / 48V DC
- 1×M6 (1/4") + 12×M4 (#8)
- 135×33,2×14,3mm (l×P×A)



BB150-T2M6S12-C

- 120A AC / 150A DC
- 300V AC / 48V DC
- 12×M4 (#8)
- 2×M6 (1/4")

SKIRSTYMO ŠYNOS (BUS BAR) (tęsinys)



BB150-T4M8S6-C

- 120A AC / 150A DC
- 300V AC / 48V DC
- 4×M8 (5/16") + 6×M4 (#8)
- 150×28×35mm (l×P×A)



BB150-T5M8-C

- 120A AC / 150A DC
- 300V AC / 48V DC
- 5×M8 (5/16")
- 150×28×35mm (l×P×A)



BB150-T6M6/M8-C

- 120A AC / 150A DC
- 300V AC / 48V DC
- M6 (1/4") / M8 (5/16")
- 150×28×35mm (l×P×A)



BB150-T7M6-C

- 120A AC / 150A DC
- 300V AC / 48V DC
- 4×M10 (3/8") + 3×M4 (#8)
- 150×28×35mm (l×P×A)



BB250-T2M10

- 250A DC
- 48V DC
- 2×M10 (3/8")
- 80×22×52mm (l×P×A)



BB250-T3M8S10-C-2

- 250A DC
- 48V DC
- 3×M8 (5/16") + 10×M4 (#8)
- 168×33,5×53mm (l×P×A)



BB250-T4M8S3-C-2

- 250A DC
- 48V DC
- 4×M8 (5/16") + 3×M4 (#8)
- 168×33,5×53mm (l×P×A)



BB250-T4M10S3-C-2

- 250A DC
- 48V DC
- 4×M10 (3/8") + 3×M4 (#8)
- 168×33,5×53mm (l×P×A)

SKIRSTYMO ŠYNOS (BUS BAR) (tęsinys)



BB250X2-T4M10S3-C

- 250A DC
- 48V DC
- 4×M10 (3/8") + 3×M4 (#8)
- 126×81,9×53mm (l×P×A)



BB250X2-T6M8-C

- 250A DC
- 48V DC
- 6×M8 (5/16")
- 126×81,9×53mm (l×P×A)

BB275-T6M8-C

- 275A DC
- 48V DC
- 6×M8 (5/16")
- 168×33,5×53mm (l×P×A)

BB275-T4M8/M10S6-C-B

- 275A DC
- 48V DC
- 4×M10 (3/8") / M8 (5/16") + 3×M4 (#8)
- 168×33,5×53mm (l×P×A)



BB300-T3M10S10-C

- 300A
- 300V AC / 48V DC
- 3×M10 (3/8") + 10×M4 (#8)
- 178×37,8×43,2mm (l×P×A)



BB300-T6M10-C

- 300A
- 300V AC / 48V DC
- 6×M10 (3/8")
- 178×37,8×43,2mm (l×P×A)



BB300-T4M8-C-BOX1

- 300A
- 300V AC / 48V DC
- 4×M8 (5/16")
- 138×69×35mm (l×P×A)



BB300-T4M10-C-BOX1

- 300A
- 300V AC / 48V DC
- 4×M10 (3/8")
- 138×69×35mm (l×P×A)



BB500-T6M8X4M10X2

- 500A
- 300V AC / 48V DC
- 6×M8 (5/16")
- 124×86×46,5mm (l×P×A)



BB600-T6M10-C-B

- 600A
- 300V AC / 48V DC
- 6×M10 (3/8")
- 178×37,8×53,2mm (l×P×A)

SKIRSTYMO ŠYNOS (BUS BAR) (tęsinys)



BCP-1

- 500A
- 1×M10 (3/8")
- Montavimo angos dydis: 31mm
- Kaiščio ilgis: 30mm



BCP-2

- 500A
- 1×M10 (3/8")
- Montavimo angos dydis: 31mm
- Kaiščio ilgis: 30mm



BCP-1K

- Akumulatoriaus poliaus rinkinys su laidu
- 2×M10 (3/8") su PCB laikikliu
- Montavimo dydis: 19mm
- 130mm, 4AWG kabelis



BCP-3K

- Akumulatoriaus poliaus rinkinys
- 2×M10 (3/8") su PCB laikikliu
- Montavimo dydis: 19mm



TB-3506

- 600V 35A gnybtų blokas
- 12mm žingsnis
- 6 vietos, su dangteliu



TB-3510

- 600V 35A gnybtų blokas
- 12mm žingsnis
- 10 vietų, su dangteliu



TB-3512

- 600V 35A gnybtų blokas
- 12mm žingsnis
- 12 vietų, su dangteliu



DB-38

- 4 kanalų maitinimo skirstymo blokas
- 1×0/2/4 AWG įėjimas
- 4×4/8/10 AWG išėjimas

SKIRSTYMO ŠYNOS (BUS BAR) (tęsinys)



DB-43

- 2 kanalų maitinimo skirstymo blokas
- 1×0/2/4 AWG įėjimas
- 2×4/8/10 AWG išėjimas



DB-27

- 3 kanalų maitinimo skirstymo blokas
- 1×0 AWG įėjimas
- 3×4 AWG išėjimas

AKUMULIATORIAUS JUNGIKLIAI (BATTERY SWITCH)



ASW-A701

- Nuolatinė srovė: 275A (12V)
- Paleidimo srovė: 1250A (12V)
- Įtampa: 12-48V DC
- Gnybto kaištis: 2×M10 (3/8")
- Veikimas: ON-OFF



ASW-A701S

- Nuolatinė srovė: 275A (12V)
- Paleidimo srovė: 1250A (12V)
- Įtampa: 12-48V DC
- Gnybto kaištis: 3×M8 (5/16")
- Veikimas: 1-2-Both-OFF



ASW-A720

- Nuolatinė srovė: 600A (12V)
- Paleidimo srovė: 2500A (12V)
- Įtampa: 12-48V DC
- Gnybto kaištis: 2×M10 (3/8")
- Veikimas: ON-OFF



ASW-A720S

- Nuolatinė srovė: 600A (12V)
- Paleidimo srovė: 2500A (12V)
- Įtampa: 12-48V DC
- Gnybto kaištis: 3×M8 (5/16")
- Veikimas: 1-2-Both-OFF



ASW-A1201

- Nuolatinė srovė: 600A (12V)
- Paleidimo srovė: 2500A (12V)
- Įtampa: 12-48V DC
- Gnybto kaištis: 2×M10 (3/8")
- Veikimas: ON-OFF



ASW-A1201S

- Nuolatinė srovė: 600A (12V)
- Paleidimo srovė: 2500A (12V)
- Įtampa: 12-48V DC
- Gnybto kaištis: 3×M8 (5/16")
- Veikimas: 1-2-Both-OFF



ASW-A702 (montuojamas skydelyje)

- Nuolatinė srovė: 275A (12V)
- Paleidimo srovė: 1250A (12V)
- Įtampa: 12-48V DC
- Gnybto kaištis: 2×M10 (3/8")



ASW-A701S-B

- Nuolatinė srovė: 275A (12V)
- Paleidimo srovė: 1250A (12V)
- Įtampa: 6-32V DC
- Gnybto kaištis: 3×M8 (5/16")
- Veikimas: 1-2-Both-OFF

AKUMULIATORIAUS JUNGIKLIAI (BATTERY SWITCH) (tęsinys)



ASW-A705-50A

- Nuolatinė srovė: 50A
- Paleidimo srovė: 300A / 5s
- Įtampa: 12-32V DC
- Gnybto kaištis: 2×M4×0,7
- Veikimas: ON-OFF



ASW-A705-100A

- Nuolatinė srovė: 100A
- Paleidimo srovė: 500A / 5s
- Įtampa: 12-32V DC
- Gnybto kaištis: 2×M6×1
- Veikimas: ON-OFF



ASW-A705-200A

- Nuolatinė srovė: 200A
- Paleidimo srovė: 1000A / 5s
- Įtampa: 12-32V DC
- Gnybto kaištis: 2×M8×1
- Veikimas: ON-OFF



ASW-A705-300A

- Nuolatinė srovė: 300A
- Paleidimo srovė: 1000A / 30s
- Įtampa: 12-32V DC
- Gnybto kaištis: 2×M10×1,25
- Veikimas: ON-OFF



ASW-A1204S

- Nuolatinė srovė: 350A
- Paleidimo srovė: 1200A
- Įtampa: 12-32V DC
- Gnybto kaištis: 2×M10 (3/8")
- Veikimas: 4 padėčių selektorius



ASW-A6004

- Nuolatinė srovė: 300A
- Paleidimo srovė: 900A
- Įtampa: 12-48V DC
- Gnybto kaištis: 2×M10 (3/8")
- Veikimas: OFF-ON



ASW-A01

- Vardinė galia: 300A 60V DC
- Įtampa: 12-24V DC
- Gnybto kaištis: 2×M10 (3/8")
- Veikimas: ON-OFF
- Montavimas: 4×40mm



ASW-A01B

- Vardinė galia: 300A 60V DC
- Įtampa: 12-24V DC
- Gnybto kaištis: 2×M10 (3/8")
- Veikimas: ON-OFF
- Montavimas: 2×40mm

AKUMULIATORIAUS JUNGIKLIAI (BATTERY SWITCH) (tęsinys)



ASW-A802

- Nuolatinė srovė: 200A
- Paleidimo srovė: 400A
- Įtampa: 12-24V DC
- Gnybto kaištis: 2×M10 (3/8")
- Veikimas: ON-OFF



ASW-A803

- Nuolatinė srovė: 200A
- Paleidimo srovė: 1000A
- Įtampa: 12-24V DC
- Gnybto kaištis: 2×M10 (3/8")
- Veikimas: ON-OFF



ASW-A805

- Nuolatinė srovė: 200A
- Įtampa: 12-24V DC
- Gnybto kaištis: 2×M10 (3/8")
- Veikimas: ON-OFF
- Montavimas: 2×40mm



ASW-A808

- Nuolatinė srovė: 500A
- Paleidimo srovė: 5000A
- Įtampa: 12-24V DC
- Gnybto kaištis: 2×M10 (3/8")
- Veikimas: ON-OFF



ASW-A1001

- Nuolatinė srovė: 250A
- Paleidimo srovė: 750A
- Įtampa: 12-24V DC
- Skersmuo: 3/8"
- Kabelio dydis: 4-6AWG



ASW-A1002

- Nuolatinė srovė: 250A
- Paleidimo srovė: 750A
- Įtampa: 12-24V DC
- Skersmuo: 17,5mm / neigiamas
- Kabelio dydis: 4-6AWG



56-00024

- Nuolatinė srovė: 80A
- Įtampa: 6/12V DC
- Skersmuo: 63×20mm
- Varžto dydis: 6mm



56-00026

- Nuolatinė srovė: 125A
- Paleidimo srovė: 500A
- Įtampa: 12-24V DC
- Skersmuo: 17,5mm / neigiamas
- Kabelio dydis: 4-6AWG

AKUMULIATORIAUS JUNGIKLIAI (BATTERY SWITCH) (tęsinys)



56-00027

- Nuolatinė srovė: 125A
- Paleidimo srovė: 500A
- Įtampa: 12-24V DC
- Skersmuo: 17,5mm / neigiamas
- Kabelio dydis: 4-6AWG



56-00028

- Nuolatinė srovė: 125A
- Paleidimo srovė: 500A
- Įtampa: 12-24V DC
- Skersmuo: 17,5mm / neigiamas
- Kabelio dydis: 4-6AWG



ASW-A901

- Nuolatinė srovė: 430A
- Paleidimo srovė: 1000A
- Įtampa: 12-24V DC
- Skersmuo: 19mm / padėtis
- Kabelio dydis: 4-6AWG



ASW-A902

- Nuolatinė srovė: 430A
- Paleidimo srovė: 1000A
- Įtampa: 12-24V DC
- Skersmuo: 17,5mm / neigiamas
- Kabelio dydis: 4-6AWG



CCI25-70

- Kaiščio apsauginis izoliacinis dangtelis
- 4AWG-2/0AWG (25-70mm²)



- Akumuliatoriaus kabelio antgaliai (Battery Cable Ends)

SAUGIKLIŲ BLOKAI (BLADE FUSE BLOCK)



FB-1709L

- Įėjimo laidas: M5 sriegto kaištis (100A, 32V DC maks.)
- Įėjimo laido dydis: 4-6AWG
- Išėjimo laidas: 30A maks. vienai grandinei
- Išėjimo laido dydis: 12-16AWG
- 6 grandinės su dangteliu



FB-1713

- Įėjimo laido gnybtas: M5 sriegto kaištis (100A, 32V DC maks.)
- Įėjimo laido dydis: 4-6AWG
- Išėjimo laidas: 30A maks. vienai grandinei
- Išėjimo laido dydis: 12-16AWG
- 6 kanalų blokas su neigiama magistrale



FB-1711L

- Įėjimo laidas: M5 sriegto kaištis (100A, 32V DC maks.)
- Įėjimo laido dydis: 4-6AWG
- Išėjimo laidas: 30A maks. vienai grandinei
- Išėjimo laido dydis: 12-16AWG
- 10 grandinių su dangteliu



FB-1901

- Įėjimo laidas: M6 varžtas (75A, 32V DC maks.)
- Įėjimo laido dydis: 4-6AWG
- Išėjimo laidas: M4 kaištis (20A, 32V DC maks.)
- Išėjimo laido dydis: 12-16AWG
- 6 kanalų blokas su neigiama magistrale



FB-1714

- Įėjimo laidas: M5 sriegto kaištis (100A, 32V DC maks.)
- Įėjimo laido dydis: 4-6AWG
- Išėjimo laidas: 30A maks. vienai grandinei
- Išėjimo laido dydis: 12-16AWG
- 12 kanalų blokas su neigiama magistrale



FB-1902

- Įėjimo laidas: M6 varžtas (75A, 32V DC maks.)
- Įėjimo laido dydis: 4-6AWG
- Išėjimo laidas: M4 kaištis (20A, 32V DC maks.)
- Išėjimo laido dydis: 12-16AWG
- 12 kanalų blokas su neigiama magistrale

SAUGIKLIŲ BLOKAI (BLADE FUSE BLOCK) (tęsinys)



FH-721-1

- 4 kanalų Blade saugiklio laikiklis
- Saugiklis: 1A-40A
- Montavimo dydis: 78mm
- Nikeliuoti vario gnybtai



FH-722-1

- 6 kanalų Blade saugiklio laikiklis
- Saugiklis: 1A-40A
- Montavimo dydis: 108mm
- Nikeliuoti vario gnybtai



FH-723-1

- 8 kanalų Blade saugiklio laikiklis
- Saugiklis: 1A-40A
- Montavimo dydis: 140mm
- Nikeliuoti vario gnybtai



FH-725-1

- 12 kanalų Blade saugiklio laikiklis
- Saugiklis: 1A-40A
- Montavimo dydis: 203mm
- Nikeliuoti vario gnybtai



QSB-1

- Saugiklis: Mini (APS/ATT)
- Kabelio tipas: 16AWG
- Laido ilgis: 6 coliai (15cm)



QSB-2

- Saugiklis: Low Profile Mini (APS/ATT)
- Kabelio tipas: 16AWG
- Laido ilgis: 6 coliai (15cm)



QSC-1

- Saugiklis: standartinis (APR/ATC/ATO/ATS)
- Kabelio tipas: 16AWG
- Laido ilgis: 6 coliai (15cm)



QSA-1

- Saugiklis: ATR/APT Micro 2
- Kabelio tipas: 16AWG
- Laido ilgis: 6 coliai (15cm)

SAUGIKLIŲ BLOKAI (BLADE FUSE BLOCK) (tęsinys)



F114-C

- ATC/ATO saugiklio laikiklis
- 12AWG, 30cm laidas



F117-C

- ATC/ATO saugiklio laikiklis
- 12AWG, 15cm laidas



MBF-1

- Mini ATM/APM saugiklis
- Įtampa: iki DC 32V
- Srovė: 1A-40A



MBF-2

- Low Profile Mini (APS/ATT) saugiklis
- Įtampa: iki DC 32V
- Srovė: 1A-40A



ABF-1

- Standartinis saugiklis (APR/ATC/ATO/ATS)
- Įtampa: iki DC 32V
- Srovė: 1A-40A



XBF-1

- MAX tipo saugiklis
- Įtampa: iki DC 32V
- Srovė: 20A-100A

AUTOMOBILINIŲ SAUGIKLIŲ LAIKIKLIAI (CAR FUSE HOLDER)



AGU FUSE

- AGU saugiklis
- 10x38 stiklo saugiklis
- Srovė: 20A-120A



AGU-02

- AGU saugiklio laikiklis
- 4/8GA įėjimas - 4/8GA išėjimas
- Srovė: 20A-120A



AGU-15

- AGU saugiklio laikiklis
- 4/8GA įėjimas - 4/8GA išėjimas
- Srovė: 20A-120A



AGU-21

- AGU saugiklio laikiklis
- 4/8GA įėjimas - 4/8GA išėjimas
- Srovė: 20A-120A



AGU-22

- AGU saugiklio laikiklis
- 1x2GA+2x4GA įėjimas - 2x8GA išėjimas
- Srovė: 20A-120A



AGU-23

- AGU saugiklio laikiklis
- 1x2GA+2x4GA įėjimas - 3x8GA išėjimas
- Srovė: 20A-120A



ABF-404

- Mini ANL saugiklis
- Srovė: 20A-200A



ABF-405

- Mini ANL saugiklis
- Srovė: 20A-200A

AUTOMOBILINIŲ SAUGIKLIŲ LAIKIKLIAI (CAR FUSE HOLDER) (tęsinys)



AFS-01

- Mini ANL saugiklio laikiklis
- 4/8GA įėjimas - 4/8GA išėjimas
- Srovė: 20A-200A



AFS-07

- Mini ANL saugiklio laikiklis
- 4/8GA įėjimas - 4/8GA išėjimas
- Srovė: 20A-200A



AFS-03

- Mini ANL saugiklio laikiklis
- 4/8GA įėjimas - 4/8GA išėjimas
- Srovė: 20A-200A



AFS-16

- Mini ANL saugiklio laikiklis
- 4/8GA įėjimas - 4/8GA išėjimas
- Srovė: 20A-200A



AFS-11

- Mini ANL saugiklio laikiklis
- 4/8GA įėjimas - 4/8GA išėjimas
- Srovė: 20A-200A



AGU-21

- AGU saugiklio laikiklis
- 4/8GA įėjimas - 4/8GA išėjimas
- Srovė: 20A-120A



AFS-22

- Mini ANL saugiklio laikiklis
- 1x2GA+2x4GA įėjimas - 2x8GA išėjimas
- Srovė: 20A-200A



AFS-23

- Mini ANL saugiklio laikiklis
- 1x2GA+2x4GA įėjimas - 3x8GA išėjimas
- Srovė: 20A-200A

AUTOMOBILINIŲ SAUGIKLIŲ LAIKIKLIAI (CAR FUSE HOLDER) (tęsinys)



AFS-14

- Mini ANL saugiklio laikiklis
- 3×4GA įėjimas - 4×8GA išėjimas
- Srovė: 20A-200A



AFS-30

- Mini ANL saugiklio laikiklis
- 2×0/4GA įėjimas - 4×4/8GA išėjimas
- +2×0/4GA įėjimas - 4×4/8GA išėjimas
- Srovė: 20A-200A



ANS-H

- MIDI saugiklio laikiklis
- Srovė: 20A-200A



ANS-H12

- MIDI saugiklio laikiklis
- Srovė: 20A-200A



FB-101

- MIDI saugiklio laikiklis
- Srovė: 20A-200A



FB-701

- MIDI saugiklio laikiklis
- ANS saugiklis: 30A-100A
- ANM saugiklis: 40A-200A
- Montavimo dydis: 165mm



ABF-406

- MEGA saugiklis
- Srovė: 100A-300A
- Vardinė įtampa: 32V



MEGA-1

- MEGA/ANM saugiklio laikiklis
- Srovė: 100A-300A
- Vardinė įtampa: 32V

AUTOMOBILINIŲ SAUGIKLIŲ LAIKIKLIAI (CAR FUSE HOLDER) (tęsinys)



ANLF1

- ANL saugiklis
- Srovė: 35A-750A
- Vardinė įtampa: 32V



ABF-407

- ANL saugiklis (STS-Fuse)
- Srovė: 40A-500A
- Vardinė įtampa: 32V



BB300-ANL

- ANL saugiklio laikiklis
- Maks. srovė: 750A
- 6mm grynos vario plokštelės
- Vardinė įtampa: 32V



BB500-ANL2

- ANL saugiklio laikiklis
- Maks. srovė: 750A
- 6mm grynos vario plokštelės
- Vardinė įtampa: 32V



ANL-04

- ANL saugiklio laikiklis
- 0/4GA įėjimas - 0/4GA išėjimas
- Vardinė srovė: 35A-750A
- Vardinė įtampa: 32V



ANL-20

- ANL saugiklio laikiklis
- 0/4GA įėjimas - 0/4GA išėjimas
- Vardinė srovė: 35A-750A
- Vardinė įtampa: 32V



ANL-07-2

- ANL saugiklio laikiklis
- 0/4GA įėjimas - 0/4GA išėjimas
- Vardinė srovė: 35A-750A
- Vardinė įtampa: 32V



ANL-33

- ANL saugiklio laikiklis
- 0/4GA įėjimas - 0/4GA išėjimas
- Vardinė srovė: 35A-750A
- Vardinė įtampa: 32V

AUTOMOBILINIŲ SAUGIKLIŲ LAIKIKLIAI (CAR FUSE HOLDER) (tęsinys)



MRBF-Amp

- Vandeniui atsparus MRBF saugiklis
- Vardinė srovė: 30-500A (13 verčių)



FB-2014

- MRBF saugiklio blokas
- 30-500A / 58V
- Kaištis: M8, L=47mm



MRBF-Amp

- MRBF saugiklis
- Vardinė srovė: 30-500A (13 verčių)



FB-2016

- ANL saugiklio laikiklis
- Maks. srovė: 750A
- 6mm grynos vario plokštelės
- Vardinė įtampa: 32V

RELIŲ DĖŽUTĖS (RELAY BOX)



RB-R6F6-RF

- 6 kanalų relių lizdas su gnybtais
- 5×40A 5-kontaktų relė +
- 1× RTT7121 relė
- 16 vnt. ATC/ATO saugikliai
- 41 vnt. gnybtai



RB-R6F6-RF-W1

- 6 kanalų relių lizdas su laidais
- 5×40A 5-kontaktų relė +
- 1× RTT7121 relė
- 16 vnt. ATC/ATO saugikliai
- 41 vnt. gnybtai



RB-R6F6-RF-W1-B

- 6 kanalų belaidžio valdymo relių lizdas
- 5×40A 5-kontaktų relė +
- 1× RTT7121 relė
- 16 vnt. ATC/ATO saugikliai
- 41 vnt. gnybtai



RB-R6F6

- 6 kanalų relių lizdas
- 16 vnt. ATC/ATO saugikliai
- 41 vnt. gnybtai



RB-R4F12-W1

- 8 kanalų relių lizdas su laidais
- 4×40A 5-kontaktų relė
- 12 vnt. ATC/ATO saugikliai
- 44 vnt. gnybtai



RB-R6F11

- 11 kanalų relių lizdas su gnybtais
- 6×40A 5-kontaktų relė
- 11 vnt. ATC/ATO saugikliai
- 52 vnt. gnybtai



RB-R6F11-W1

- 11 kanalų relių lizdas su laidais
- 6×40A 5-kontaktų relė
- 13 vnt. ATC/ATO saugikliai
- 52 vnt. gnybtai



RB-R6F6-RF-W2

- 6 kanalų relių lizdas su laidais
- 6×40A 4-kontaktų relė

RELIŲ DĖŽUTĖS (RELAY BOX) (tęsinys)



RB-R10F15

- 10 kanalų relių lizdas
- 30 vnt. ATC/ATO saugikliai
- 50 vnt. gnybtai



JD1912W-12V

- Vandeniui atspari relė
- 5 kontaktai, SPDT, 12V
- 15cm laidas
- Galima 4 kontaktų versija



JD1914-2

- Maks. komutavimo srovė: 40A
- Maks. komutavimo įtampa: 14V
- Min. kontaktų galia: 560W
- Gnybtas: 4 kontaktų
- Saugiklio tipas: standartinis



KH180-200-12

- Vardinė įtampa (DC): 12V
- Maks. leidžiama įtampa (DC): 15,6V
- Komutavimo srovė: 200A
- Kontaktų forma: normaliai atviras



WM686-250A

- Nuotolinio valdymo relė
- 250A, 12V DC
- 2x belaidžiai raktai



WM686-120A-1K

- Nuotolinio valdymo relė
- 120A, 12V DC
- Belaidis raktas



WM686-200A-2K

- Nuotolinio valdymo relė
- 200A, 12V DC
- 2x belaidžiai raktai

RELIJŲ DĖŽUTĖS (RELAY BOX) (tęsinys)



ASW-A401

- Išmanusis akumuliatoriaus izoliatorius
- 12V, 140A
- LED įsijungia (Cut in): 13,3V DC
- LED išsijungia (Cut out): 12,8V DC



ASW-A401M-1

- Išmanusis dviejų akumuliatorių izoliatorius
- su rankinio valdymo mygtuku
- 12V, 140A
- LED įsijungia: 13,3V DC / išsijungia: 12,8V DC



RL-240A-RC

- 240A nuotolinio valdymo akumuliatoriaus
- atjungimo jungiklis
- Nuolatinė srovė: 240A, 12V DC



RL-240A-RCM2

- 240A nuotolinio valdymo akumuliatoriaus
- atjungimo jungiklis (2 pultai)
- Nuolatinė srovė: 240A, 12V DC

GRANDINĖS PERTRAUKIKLIAI (CIRCUIT BREAKERS)



CB-01

- Įėjimas: DC 12-48V
- 4/8GA įėjimas - 4/8GA išėjimas
- Galimi variantai: 20A-100A



CB-03

- Įėjimas: DC 12-48V
- Galimi variantai: 30A-300A
- Gnybto kaištis: M6 (1/4")



CB-04

- Įėjimas: DC 12-48V
- Galimi variantai: 30A-300A
- Tinka laidui: 0-4AWG



CB-05

- Įėjimas: DC 12-48V
- Galimi variantai: 30A-300A
- Tinka laidui: 0-8AWG



CB-06

- Įėjimas: DC 12-48V
- Galimi variantai: 50A-200A
- Gnybto kaištis: M6 (1/4")



E518 (kaiščio tipo)

- Kaiščio tipo grandinės pertraukikliai
- Įėjimas: DC 12-48V
- Galimi variantai: 5A-50A



ST-2A

- 125/250V AC / 32V DC
- Srovė: 15A-50A



E39 (rankinis, T3)

- Rankinis (T3) atstatymas
- ATC/ATO grandinės pertraukikliai
- DC 28V
- Srovė: 5A-30A

JŪRINIAI JUNGIKLIAI (MARINE SWITCH)



DR-A11102AB

- Funkcija: SPST ON-OFF
- Gnybtai: 2 kontaktų
- LED: be LED
- Galimas logotipo spausdinimas



DR-A11702AB

- Funkcija: SPST ON-OFF
- Gnybtai: 2 kontaktų
- LED: be LED
- Galimas logotipo spausdinimas



DR-A11813A

- Funkcija: SPST ON-OFF
- Gnybtai: 3 kontaktų
- LED: 1 vnt.
- Spalva: mėlyna/raudona/žalia
- Galimas logotipo spausdinimas



DR-A11313A

- Funkcija: SPST ON-OFF
- Gnybtai: 3 kontaktų
- LED: 1 vnt.
- Spalva: mėlyna/raudona/žalia
- Galimas logotipo spausdinimas



DR-A11625A

- Funkcija: SPST ON-OFF
- Gnybtai: 5 kontaktų
- LED: 2 vnt.
- Spalva: mėlyna/raudona/žalia
- Galimas logotipo spausdinimas



DR-A11L25A

- Funkcija: SPST ON-OFF
- Gnybtai: 5 kontaktų
- LED: 2 vnt.
- Spalva: mėlyna/raudona/žalia
- Galimas lazerinis logotipas



DR-A12927EBL

- Funkcija: DPDT ON-OFF-ON
- Gnybtai: 7 kontaktų
- LED: 2 vnt.
- Spalva: mėlyna/raudona/žalia
- Galimas logotipo spausdinimas



DR-A11X25ABL

- Funkcija: SPST ON-OFF
- Gnybtai: 5 kontaktų
- LED: 2 vnt.
- Spalva: mėlyna/žalia
- Bet koks logotipas gali būti lazeriu

JŪRINIAI JUNGIKLIAI (MARINE SWITCH) (tęsinys)



DR-A11L25BL-LB4

- Funkcija: SPST (ON)-OFF
- Gnybtai: 5 kontaktų
- LED: 2 vnt.
- Spalva: mėlynas garso signalo (Horn) simbolis
- Bet koks logotipas gali būti lazeriu



DR-A11L27GBL-LJ56

- Funkcija: SPDT (ON)-OFF-(ON)
- Gnybtai: 7 kontaktų
- LED: 2 vnt.
- Spalva: mėlynas gervės (Winch) simbolis
- Bet koks logotipas gali būti lazeriu



DR-PBS-T001

- Toyota jungiklis
- Funkcija: ON-OFF
- LED: mėlyna ir žalia
- Dydis: 33×22mm, naujas modelis



DR-PBS-T002

- Rūko žibintų jungiklis, skirtas Toyota
- Funkcija: ON-OFF
- LED: mėlyna
- Dydis: 39×25mm, senas modelis



Krovinio ir rūko žibintų jungiklis

- D7096C, 15143597, 1514820
- 15076588, D7096C



DR-T20A-B

- Dviejų mygtukų paspaudimo jungiklis
- Funkcija: ON-OFF
- LED: mėlyna ir žalia
- Dydis: 33×22mm



ASW-B05

- Variklio paleidimo mygtukas
- 2 kontaktų varžtinis gnybtas



A2-23B-07

- Variklio paleidimo mygtukas
- 3 kontaktų varžtinis gnybtas
- LED: 12V raudona/žalia/mėlyna

JŪRINIAI JUNGIKLIAI (MARINE SWITCH) (tęsinys)



KCD2-201-B

- Sustiprintas sūpuoklinis jungiklis
- 30A 250VAC; 40A 12V
- DPST ON OFF
- T125 IE4



KCD2-201N-B

- Sustiprintas sūpuoklinis jungiklis
- 30A 250VAC; 40A 12V
- DPST ON OFF su apšvietimu
- T125 IE4



KCD1-8-101EN

- Apvalus jungiklis su LED tašku
- 20A 12V
- SPST ON OFF



KCD2-7-223B

- Ištraukimo/ištraukimo (Extend/Retract)
- sūpuoklinis jungiklis
- 15A 250VAC; 20A 50VDC
- 4 kontaktų DPDT (ON)-OFF-(ON)



KN3C-123AA

- Automobilinis svirtinis jungiklis
- SPDT (ON)-OFF-(ON)
- 15A 250VAC
- Varžtinis gnybtas



KN3C-223AAP

- Atvirkštinio poliškumo svirtinis jungiklis
- 4 kontaktų DPDT (ON)-OFF-(ON)
- 15A 250VAC
- PC gnybtas, galima su laidu



R13-401-101

- Sustiprintas svirtinis jungiklis
- SPST ON OFF
- 50A 12V
- 2 kontaktų varžtinis gnybtas



R13-501-101

- Sustiprintas svirtinis jungiklis
- SPST ON OFF
- 50A 12V
- 2 kontaktų varžtinis gnybtas
- Su raudonu/mėlynu/geltonu guminiu gaubteliu

JŪRINIAI JUNGIKLIAI (MARINE SWITCH) (tęsinys)



TS16-10EL-RGB

- 16mm metalinis LED svirtinis jungiklis
- 6 kontaktų RGB žiedo LED
- IP67, ON-OFF, 20A 12V



TS16-11EL-RGB

- 16mm metalinis LED svirtinis jungiklis
- 7 kontaktų RGB žiedo LED
- IP67, ON-ON, 20A 12V



LAS3-16H-11EM-N-Horn

- 16mm metalinis mygtukinis jungiklis
- IP67, OFF-(ON) akimirksninis
- 5A 12V
- LED spalva: raudona/mėlyna/geltona



LAS3D-19F-10EL/S

- 19mm metalinis mygtukinis jungiklis
- IP67, OFF-ON, fiksuojantis
- 20A 12V
- LED spalva: raudona/mėlyna/geltona

JŪRINIŲ JUNGIKLIŲ SKYDELIAI (MARINE SWITCH PANEL)



PN-DR-A12106GB-2

- Vardinė galia: 12V 20A
- Laidas: 16AWG, 15cm
- Funkcija: DPDT (ON)-OFF-(ON)
- Ištraukimo/įtraukimo jungiklių skydelis



PN-AB2

- Vardinė galia: 12V 20A
- Funkcija: SPDT ON OFF ON
- LED: dvigubas mėlynas
- Triumo siurblio jungiklių skydelis



PN-BPS-1

- Vardinė galia: 12V 5A
- Funkcija: MANUAL/OFF/AUTO
- 12V žalia ir raudona lemputė
- 5A saugiklio laikiklis



PN-1812

- Įėjimo įtampa: 12-24V
- Maks. srovė: 12V 20A / 24V 10A
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Jungiklio funkcija: ON OFF
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



PN-1812-LJ34+LJ60

- Įėjimo įtampa: 12-24V
- Maks. srovė: 12V 20A / 24V 10A
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Jungiklio funkcija: ON OFF
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



PN-1813

- Įėjimo įtampa: 12-24V
- Maks. srovė: 12V 20A / 24V 10A
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Jungiklio funkcija: ON OFF
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



PN-1813-L

- Įėjimo įtampa: 12-24V
- Maks. srovė: 12V 20A / 24V 10A
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Jungiklio funkcija: ON OFF
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



PN-1813-L2U1-2

- Įėjimo įtampa: 12-24V
- Maks. srovė: 12V 20A / 24V 10A
- Išėjimas: 5V 4,8A
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna

JŪRINIŲ JUNGIKLIŲ SKYDELIAI (MARINE SWITCH PANEL) (tęsinys)



PN-1814-A11625

- Įėjimo įtampa: 12-24V
- Maks. srovė: 12V 20A / 24V 10A
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Jungiklio funkcija: ON OFF
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



PN-1814-L3U1-2

- Įėjimo įtampa: 12-24V
- Maks. srovė: 12V 20A / 24V 10A
- Išėjimas: 5V 4,8A
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



PN-1814-A11625

- Įėjimo įtampa: 12-24V
- Maks. srovė: 12V 20A / 24V 10A
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Jungiklio funkcija: ON OFF
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



PN-1815

- Įėjimo įtampa: 12-24V
- Maks. srovė: 12V 20A / 24V 10A
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Jungiklio funkcija: ON OFF
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



PN-1815-L4U1-2

- Įėjimo įtampa: 12-24V
- Maks. srovė: 12V 20A / 24V 10A
- Išėjimas: 5V 4,8A
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



PN-1816

- Įėjimo įtampa: 12-24V
- Maks. srovė: 12V 20A / 24V 10A
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Jungiklio funkcija: ON OFF
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



PN-1816-L5U1-2

- Įėjimo įtampa: 12-24V
- Maks. srovė: 12V 20A / 24V 10A
- Išėjimas: 5V 4,8A
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



PN-1816-A11813ABL

- Įėjimo įtampa: 12-24V
- Maks. srovė: 12V 20A / 24V 10A
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Jungiklio funkcija: ON OFF
- Spalva: mėlyna

JŪRINIŲ JUNGIKLIŲ SKYDELIAI (MARINE SWITCH PANEL) (tęsinys)



PN-R4S2-2

- QC3.0 + Type C USB lizdas
- 12V LED cigarečių žiebtuvėlio lizdas
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Jungiklio funkcija: ON OFF
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



PN-R5S3

- Dvigubas 4,8A USB
- 12V cigarečių žiebtuvėlio lizdas
- 5-48V vandeniui atsparus voltmetras
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



PN-L5S3

- Dvigubas 3,1A USB
- 12V cigarečių žiebtuvėlio lizdas
- 5-48V vandeniui atsparus voltmetras
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



PN-L6S3

- Dvigubas 3,1A USB
- 12V cigarečių žiebtuvėlio lizdas
- 5-48V vandeniui atsparus voltmetras
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



PN-1817

- 5-36V voltmetras
- 6x ON-OFF dvigubas sąpuoklinis jungiklis
- Galima pasirinkti spalvą



PN-L8S4-1

- Dvigubas 4,2A USB
- 2x12V cigarečių žiebtuvėlio lizdas
- 5-48V vandeniui atsparus voltmetras
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



PN-L2S1-P21E

- Įėjimo įtampa: 12-24V
- Maks. srovė: 12V 20A / 24V 10A
- Dvigubas QC3.0 + Type C USB lizdas
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



PN-L6S1

- Įėjimo įtampa: 12-24V
- Maks. srovė: 12V 20A / 24V 10A
- Dvigubas QC3.0 USB lizdas
- Medžiaga: ABS+aliuminis
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna

JŪRINIŲ JUNGIKLIŲ SKYDELIAI (MARINE SWITCH PANEL) (tęsinys)



PN-R6-101EN

- 6 jungiklių skydelis
- ON OFF, LED 12V
- Sūpuoklinis jungiklis
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna
- Medžiaga: aliuminio plokštė



PN-R6L-101EN

- 6 jungiklių skydelis
- ON OFF, LED 12V
- Sūpuoklinis jungiklis
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna
- Medžiaga: aliuminio plokštė



DSF-1825-4010W-2013H4.2A-1011

- Dvigubas 4,2A USB su jungikliu
- 12V cigarečių žiebtuvėlio lizdas
- ON OFF sūpuoklinis jungiklis su LED tašku
- 5-48V vandeniui atsparus voltmetras
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



DS10M-4.8A

- 4-1 metalinis jūrinis jungiklių skydelis
- ON OFF apšviečiamas svirtinis jungiklis
- 12V cigarečių žiebtuvėlio lizdas
- Dvigubas 4,8A USB lizdas
- 5-48V vandeniui atsparus voltmetras



PN-SAC1

- Uždegimo jungiklių skydelis
- ON OFF apšviečiamas svirtinis jungiklis
- 12V raudona indikatoriaus lemputė
- Permatomas raudonas apsauginis dangtelis
- Dydis: 95x36mm



PN-SAC2

- Uždegimo jungiklių skydelis
- ON OFF apšviečiamas svirtinis jungiklis
- ON OFF svirtinis jungiklis
- Variklio paleidimo jungiklis
- Dydis: 95x65mm



PN-SAC3

- Uždegimo jungiklių skydelis
- ON OFF apšviečiamas svirtinis jungiklis
- 12V raudona indikatoriaus lemputė
- Variklio paleidimo jungiklis
- Dydis: 95x65mm



PN-SAC3-3

- Uždegimo jungiklių skydelis
- 3x ON OFF LED svirtinis jungiklis
- Permatomas raudonas apsauginis dangtelis
- Dydis: 95x66mm

JŪRINIŲ JUNGIKLIŲ SKYDELIAI (MARINE SWITCH PANEL) (tęsinys)



PN-SAC4

- Uždegimo jungiklių skydelis
- 2x ON OFF svirtinis jungiklis
- 12V raudona indikatoriaus lemputė
- Variklio paleidimo jungiklis
- Dydis: 95x65mm



PN-SAC5

- Uždegimo jungiklių skydelis
- 3x ON OFF svirtinis jungiklis
- ON OFF apšviečiamas svirtinis jungiklis
- Variklio paleidimo jungiklis
- Dydis: 150x65mm



PN-SAC3-2

- Uždegimo jungiklių skydelis
- ON OFF svirtinis jungiklis
- 12V raudona indikatoriaus lemputė
- Variklio paleidimo jungiklis



PN-SAC2-2

- Uždegimo jungiklių skydelis
- 2x ON OFF svirtinis jungiklis
- 2x12V indikatoriaus lemputė
- Variklio paleidimo jungiklis
- Raudonas apsauginis dangtelis

ELEKTRONINĖ RELIŲ SISTEMA (ELECTRONIC RELAY SYSTEM)



SP-052

- 4 kanalų jungiklių dėžutė
- Medžiaga: metalas+ABS
- Lemputės spalva: žalia/mėlyna/raudona



SP-053

- 6 kanalų jungiklių dėžutė
- Medžiaga: metalas+ABS
- Lemputės spalva: žalia/mėlyna/raudona



PN-SR5U6

- 6 jungiklių elektroninė relių sistema
- Įėjimas: DC9-30V
- Lemputės spalva: R/G/G/BL/WH



PN-SR6U6G

- 6 jungiklių skydelis
- Įėjimas: DC9-30V
- Lemputės spalva: R/G/G/BL/WH



PN-SR6U

- Belaidis 8 jungiklių skydelis
- Type C įkroviklis
- Belaidis valdymas



PN-CP-424A1

- 8 jungiklių skydelis
- Funkcija: fizinis mygtukas



PN-SPRF8

- Bluetooth 8 jungiklių skydelis
- Lemputės spalva: RGB
- Funkcija: Bluetooth programėlė / fizinis mygtukas



PN-SP8100B

- Bluetooth 8 jungiklių skydelis
- Lemputės spalva: RGB
- Funkcija: Bluetooth programėlė / fizinis mygtukas

ELEKTRONINĖ RELIŲ SISTEMA (ELECTRONIC RELAY SYSTEM) (tęsinys)



PN-SP81501

- Bluetooth 8 jungiklių skydelis
- Lemputės spalva: RGB
- Funkcija: Bluetooth programėlė / fizinis mygtukas



PN-SP8100

- Bluetooth 8 jungiklių skydelis
- Lemputės spalva: RGB
- Funkcija: Bluetooth programėlė / fizinis mygtukas

MONTAVIMO SKYDELIŲ PRIEDAI (MOUNTING PANEL ACCESSORIES)



Montavimo skydelio galas/vidurys

- Skirta jungiklių montavimo skydeliams



Vienvietis montavimo skydelis

- Skirtas vienam jungikliui



Jungiklio išėmimo įrankis

- Skirtas sūpuoklinio jungiklio išėmimui



8 kontaktų jungtys

- Skirta 5 kontaktų dvigubam LED jungikliui



Angos kaištis

- Skirtas neužimtoms montavimo angoms uždengti




Apvali skydelio montavimo jungtis

- Skirta apvaliam sūpuokliniam jungikliui



Skaidrios valties jungiklių etiketės

- Universalios, skirtos jungiklių žymėjimui



Šviečiančios valties jungiklių lipdukai

- Universalūs, šviečia tamsoje

MONTAVIMO SKYDELIŲ PRIEDAI (MOUNTING PANEL ACCESSORIES) (tęsinys)



Sūpuoklinio jungiklio montavimo laikiklis (DS-S1-T)

- Skirtas 12mm jungikliui



Sūpuoklinio jungiklio montavimo laikiklis (DS-S1-L)

- Skirtas jūriniam jungikliui



Juodai anoduotas aliuminis (su anga)

- Skirtas jūriniam jungikliui
- 1/2/3/4/5/6/8 angų



DS-S15

- Montavimo skydelio priedas



DS-S6R3

- USB lizdo montavimo skydelis



USB lizdo apsauga (dangtelis)

- Kabelis DC lizdams



FDFD2-250

- Pilnai izoliuota kištukinė (female) jungtis
- Greito atjungimo jungtys
- Dydis: 0,8×6,35mm



Jūrinio jungiklio laidų rinkinys

- 6,35×0,8mm jungtis
- DJ622-J6.3C kontaktas
- 16AWG, raudona/juoda/oranžinė

USB ĮKROVIKLIAI (USB CHARGER)



DS2013

- Išėjimas: 5V 3,1A
- Įėjimas: 12-24V
- Medžiaga: nedegus ABS
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



DS2013-2

- Išėjimas: 5V 3,1A
- Įėjimas: 12-24V
- Medžiaga: nedegus ABS
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



DS2013H-4.2A

- Išėjimas: 5V 4,2A
- Įėjimas: 12-24V
- Medžiaga: nedegus ABS
- Spalva: raudona/žalia/mėlyna



DS2013H-4.2A-S

- Išėjimas: 5V 4,2A
- Įėjimas: 12-24V
- Medžiaga: aliuminio lydinys
- Spalva: sidabrinė



DS2013H-7.2A-S

- Išėjimas: 5V 7,2A (dvigubas)
- Įėjimas: 12-24V
- Medžiaga: aliuminio lydinys



DS2013-P6

- Išėjimas: 5V 3,1A
- Įėjimas: 12-24V
- Medžiaga: nedegus ABS



DS2013-P10

- Išėjimas: 5V 3,1A
- Įėjimas: 12-24V
- Medžiaga: nedegus ABS



DS2013-P11

- Išėjimas: 5V 3,1A
- Įėjimas: 12-24V
- Medžiaga: nedegus ABS

USB ĮKROVIKLIAI (USB CHARGER) (tęsinys)



DS2013-P13

- Išėjimas: 5V 3,1A
- Įėjimas: 12-24V
- Medžiaga: nedegus ABS



DS2013-P14

- Išėjimas: 5V 3,1A
- Įėjimas: 12-24V
- Medžiaga: nedegus ABS



DS2013-P19

- Išėjimas: 5V 3,1A
- Įėjimas: 12-24V
- Medžiaga: nedegus ABS



DS2013-P21

- Išėjimas: 5V 3,1A
- Įėjimas: 12-24V
- Medžiaga: nedegus ABS



DS2013-P22

- Išėjimas: 5V 3,1A
- Įėjimas: 12-24V
- Medžiaga: nedegus ABS



DS2013-V-S

- USB QC3.0, išėjimas: DC5V 3A / DC9V 2A / DC12V 1,5A
- Type C išėjimas: 5V 3,6A / 9V 2,66A / 12V 2A
- Medžiaga: aliuminio lydinys



Metal DS9601-BK

- Metalinis korpusas
- Išėjimas: 5V 4,2A
- Įėjimas: 12-24V



Metal DS9602

- Metalinis korpusas
- Išėjimas: 5V 4,2A
- Įėjimas: 12-24V

USB ĮKROVIKLIAI (USB CHARGER) (tęsinys)



Metal DS9602-S

- Metalinis korpusas, sidabrinė spalva
- Išėjimas: 5V 4,2A
- Įėjimas: 12-24V



DS9603-4.8A

- Metalinis korpusas
- Išėjimas: 5V 4,8A
- Įėjimas: 12-24V



DS2013-E

- USB QC3.0, išėjimas: DC5V 2,4A / DC9V 2A / DC12V 3A
- Type C išėjimas: 5V 2,4A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 2A / 20V 3A



DS2013-E-P21

- USB QC3.0, išėjimas: DC5V 2,4A / DC9V 2A / DC12V 3A
- Type C išėjimas: 5V 2,4A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 2A / 20V 3A



DS2013-L

- Išėjimas: 5V 3,1A
- Įėjimas: 12-24V
- Medžiaga: nedegus ABS



DS2013-L-P21

- Išėjimas: 5V 3,1A
- Įėjimas: 12-24V
- Medžiaga: nedegus ABS



DS2013-P26

- Išėjimas: 5V 3,1A
- Įėjimas: 12-24V
- Medžiaga: nedegus ABS



DS2013-P24

- Išėjimas: 5V 3,1A
- Įėjimas: 12-24V
- Medžiaga: nedegus ABS

SKAITMENINIAI VOLTMETRAI (DIGITAL DISPLAY VOLTMETER)



DS4010

- Įėjimo įtampa: 12-24V
- 5-48V vandeniui atsparus voltmetras



DS4010AS-12V

- Įėjimo įtampa: 12V
- 5-48V vandeniui atsparus voltmetras



DS4010-S

- Išėjimas: 5-30V
- 5-48V vandeniui atsparus voltmetras



DS4010-W

- Išėjimas: 5-36V
- 5-48V vandeniui atsparus voltmetras



DS4010D

- Įėjimo įtampa: 5-48V
- 0-10A srovės matavimas



DS8010

- Įėjimo įtampa: 5-48V
- 0-10A srovės matavimas

MAITINIMO LIZDAI (POWER SOCKET)



DS1011

- Išėjimo galia: 250W
- Maks. srovė: 10A



DS1011-L

- Išėjimo galia: 250W
- Maks. srovė: 10A
- Su LED



DR-Y5

- Išėjimo galia: 120W
- Tik kištukas



DR-Y6

- Išėjimo galia: 120-250W
- Tinka su žiebtuvėliais ir kištuku



DR-Y7

- Euro tipo maitinimo lizdas
- Maks. srovė: 15A/12V arba 10A/24V



DR-Y8

- Euro tipo kištukas
- Su kabeliu ir LED
- Galimas individualus pritaikymas



DS5015

- Žiebtuvėlio kištukas su 2 lizdais
- Ir 30cm ilgio laidais



DE-05

- Su kabeliu, LED ir kištuku

MAITINIMO LIZDAI (POWER SOCKET) (tęsinys)



DR-03

- Žiebtuvėlio lizdas su dviem sūpuokliniais jungikliais
- 300cm laido ilgis



DR-032S30

- Dvigubas 3.0 įkrovimas su BMW žiebtuvėlio kištuku
- Tik BMW automobiliams



DR-07

- Su jungikliu ir LED
- Žiebtuvėlio tipo lizdas



DR-08

- Su jungikliu ir LED
- Žiebtuvėlio tipo lizdas



USB-B5

- USB lizdas montavimui skydelyje



SL01

- Maitinimo lizdo priedas



Anderson Powerpole jungtis

- Vardinė įtampa: 600V
- Laido dydis: 14/12/10AWG



PVC dangtelis

- Skirtas Powerpole jungčiai



Anderson Power SB50 serija

- Laido dydis: 2-4AWG



Guminis dangtelis

- Skirtas Anderson SB serijai
- Pagrindas: PA66



DS2001

- 50A Anderson jungtis



DS2001D

- 2x50A Anderson jungtis



DS2003

- DS1011 maitinimo lizdas
- Du 1-1/8" montavimo skylės



DS2002

- DS2013 dvigubas 3,1A USB lizdas
- Viena 1-1/8" montavimo skylė



Individualus kabelis

- 50A jungtis su kabeliu



50A Anderson su MC4

- 50A Anderson jungtis su MC4



DT serijos jungtis

- DT Series Connector



DTP serijos jungtis

- DTP Series Connector



DTM serijos jungtis

- DTM Series Connector



Jungtis su laidu

- Connector with Wire



DT jungties laidų pluoštas

- DT Connector Wiring Harness



Kontaktas (terminalas)

- Terminal

NAMELIO / KEMPERIO SPYNOS (RV LOCK)



K-7902

- 1x RV/namelio elektroninė durų spyna be rakto, su tarpikliu
- 2x nuotoliniai raktai (breloks)
- 4x mechaniniai raktai
- 1x 4-in-1 atsuktuvus
- 1x montavimo tvirtinimo rinkinys, 1x instrukcija



K-7903

- 1x spaustuko plokštelė
- 1x spynos plokštelė (strike plate)
- 8x varžtai



K-7904

- 1x nuotolinis raktas (breloks)
- 6x varžtai



K-7905

- 1x nuotolinis raktas (breloks)
- 6x varžtai